

Selbstreinigungs-Einbaubackofen EBP 9881 12



Selbstreinigender Einbaubackofen, XL-Backraum 73 Liter,
6 Einschubebenen, A+, 4-Stream-Technologie



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	35–275 °C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Cool Door-Backofenaußentür bleibt kalt » Unterbrechung der Beheizung bei geöffneter Tür » Automatische Sicherheitsverriegelung im Selbstreinigungsbetrieb » Sicherheits-Abschaltautomatik nach 10 Betriebsstunden » Querstrombelüftung, Gehäusekühlung und Betriebskontrollleuchte
12 Funktionen und 9 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » PYRO-Express 90 Min. (Dauer verkürzt sich auf 60 Minuten bei Nutzung der Restwärme vom vorherigen Garvorgang) » Selbstreinigung 120 Min. » 3-D-Heißluft (echte Heißluft mit Unterhitze und geringfügiger Oberhitze, z. B. für Fruchtkuchen, Pizza etc.) » Echte Heißluft » Oberhitze/Unterhitze ECO » Oberhitze/Unterhitze » Unterhitze mit Umluft » Großflächengrill mit Umluft (temperaturgesteuert 100°-250°C) » Großflächengrill (4-stufig regelbar) » Warmhalten, Auftauen » Flutlichtbeleuchtung
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » MasterKnebel-Steuerung » Display-Anzeige weiß » Temperaturvorschlag für jede Beheizungsart » Programmierbarer Timer mit Touch-Control-Bedienung (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Smart-Assistent (Temperatur- und Kochdauervorschlag) » AutoBoost-Funktion für schnellen Start (bei 3-D-Heißluft, echter Heißluft, Ober-/Unterhitze, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft) » Kurzeitwecker, Uhr » 4-Stream-Technologie für eine perfekte Wärmeverteilung im XL-Backraum
Innenraum	ORANIER CLEAN UP-Selbstreinigungs-Emallierung
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » FullClear-Door (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe) » Cool Door (Backofenaußentür bleibt kalt) » 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben (herausnehmbar) » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Relingsystem verchromt mit 6 Einschubebenen » 1 Grillrost, 1 Backblech



Technische Daten

Gerät B/H/T	592/596/544 mm
Einbaumaße B/H/T	560/585/550 mm
Anschluss	3,4 kW, 230 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 120 cm)
Energie-Effizienzklasse	A+
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,68 kWh
Energieverbrauch Umluft	1,0 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	73 Liter



4-Stream-Technologie für 6 Einschubebenen



MasterKnebel-Steuerung

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBP 9881 12	9881 12	4051543083674
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1129 12	4051543083711
Verchromter Grillrost	2982973000	4051543084213
Emalliertes Backblech	2982974000	4051543084220
Emallierte Fettpfanne	2982975000	4051543084237

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung			EBP 9881 12
Energieeffizienzindex	EEl _{cavity}	[-]	79,1
Energieeffizienzklasse		[-]	A+
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC _{electric cavity}	[kWh]	0,68
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC _{electric cavity}	[kWh]	1,00
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	73

Art des Backofens		[-]	Selbstreinigungs- Einbaubackofen
Masse des Geräts	M	[kg]	37,6

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten; halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich; schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.
Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus; Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.

FlexX-Induktion rahmenlos KXI 2062 60




Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf“ » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Slider-LED und Timer-LED rot » 9 Leistungsstufen je Kochzone » Direktwahl jeder Kochstufe » 3-fach Booster (vorne links, vorne und hinten rechts) » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Ankochautomatik » Pausenfunktion » Warmhalteposition (ca. 70°C) » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen der linken Seite können zur Bräterzone gebrückt werden) » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » vorne rechts 185 mm; 1,4 kW » vorne links 185 mm; 2 kW » hinten rechts 215 mm; 3 kW » hinten links 185 mm; 1,4 kW » Bräterzone: 2,8 kW



Übersichtlich: Mono-Slider Edelstahl-Seitenleisten mit Brückenfunktion (Sonderzubehör)



Bräterzone

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/57/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A
Anschluss	7,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 2062 60	2062 60	4051543072319
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888

