ORANIER Küchentechnik GmbH
Oranier Straße 1, 35708 Haiger
Telefon +49 (0) 27 71 2630-150
Telefax +49 (0) 27 71 2630-348
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz
Telefon + 43 (0) 7 32 66 01 88 60
Telefax +43 (0) 7 32 66 01 88 80
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
www.oranier.com

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1082 Basic-PLUS

78

A

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:
» Flächenbündig
» Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
» Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten

FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	» Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf" » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände" » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	» Display-Anzeigen rot » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 3-fach Booster » 2 Doppel-Booster (mitte und rechts) » 3-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » **Brückenschaltung** (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gebrückt werden) » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
3 Induktions-Kochzonen	» rechts 215 x 195 mm; 3 kW » mitte 215 x 195 mm; 3 kW » links 250 mm; 3 kW » Bräterzone: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/54-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	400/500 mm (770/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	6,7 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgerate) und Volleckdrehschranken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

KXI 1082 mit offener Absaugklappe

KXI 1082 mit geschlossener Absaugklappe und Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)

Datenblatt Küchentechnik - Einbaugeräte 2019 - 030 1613 000 18.12/18_V1 D - Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in unserem Hauptkatalog oder auf unserer Homepage unter www.oranier.com

ORANIER Küchentechnik GmbH
Oranier Straße 1, 35708 Haiger
Telefon +49 (0) 27 71 2630-150
Telefax +49 (0) 27 71 2630-348
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz
Telefon + 43 (0) 7 32 66 01 88 60
Telefax + 43 (0) 7 32 66 01 88 80
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
www.oranier.com

+ Kochfeldabzug Umluft-/Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluft-/Abluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	» 7-Segment-Anzeige rot » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,45 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 1 großer Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	» Die Motorbox hat folgende Installationsmöglichkeiten: – Kann direkt auf Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung + 18 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar nach unten oder hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90 ° drehbar nach unten oder hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind möglich
Abluftstutzen	» Ø 150 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschub für Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 gehören nicht zum Lieferumfang
Energie-Effizienzklasse	A*
Jährlicher Energieverbrauch	47,0 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	– **
Fettfilter-Effizienzklasse	A*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	35/56 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	27/48 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe	210/473/690 m³/h*

Technische Daten

Gerät B/H/T	733/367/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

Profi-Aktivkohlefilter P 220
Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

Profi-Aktivkohlefilter AFP 220
Ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regnerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1082 Abluft/Umluft	1082 80	4051543094007
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) AFP 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 19	4051543093741
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², B x H x T 480 x 85 x 12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
** Nicht zutreffend für dieses Produkt.

Datenblatt Küchentechnik - Einbaugeräte 2019 - 030 1613 000 18.12/18_V1 D - Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in unserem Hauptkatalog oder auf unserer Homepage unter www.oranier.com

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten			ORANIER Küchentechnik GmbH
Modellkennung des Lieferanten			1082 85
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	47,0
Energie-Effizienzklasse		[-]	A
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	30,7
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	-
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	-
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	96,4
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	A
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m³/h]	210
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m³/h]	473
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m³/h]	690
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA,\ min.\ Normalsti}$	[dB]	35
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA,\ max.\ Normalst}$	[dB]	56
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA,\ Intensivstufe}$	[dB]	63
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	0,45

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	0,9
Energieeffizienzindex	EEI_{hood}	[-]	49,9
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m³/h]	338,9
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	467
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	143,2
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	-

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	-