




Fernbedienung



Meba² 90 S mit Edelstahlschacht

Meba² 90 W mit Edelstahlschacht und Profi-Umluftmodul

Meba² 90 W ohne Schacht



Meba² 90 S offen



Meba² 60 S mit Schacht pureBLACK

Kopffrei-Wandhaube

Meba² S/W



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/60 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	1 x 5 W LED Streifen (kaltweiß 3800 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S/W, 3 Stück bei 90 S/W) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 30 mm.

Technische Daten

	Meba² 90 S/W	Meba² 60 S/W
Energie-Effizienzklasse	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	49,8 kWh*	54,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	46/58 dB*	47/62 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	35/47 dB*	36/51 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	323/543/798 m³/h*	297/516/755 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Meba² 90 S	8702 93	4051543107301
Meba² 60 S	8702 63	4051543107295
Meba² 90 W	8717 93	4051543107325
Meba² 60 W	8717 63	4051543107318
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Alea, Clario, Davara, Lara, Lito², Meba², Opal, Savina, Selena)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Lara, Meba², Selena, Savina)	9210 43	4051543064086
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Lara, Meba², Savina, Selena)	9210 44	4051543064093
Komplett-Schacht (Grund- und Teleskopschacht) schwarz pureBLACK	9209 14	4051543063058

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	8702 93 / 8717 93		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	49,8
Energie-Effizienzklasse		[-]	A
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	33,0
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	35,3
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	91,8
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	323
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	543
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m ³ /h]	798
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, min. Normalst}$	[dB]	46
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, max. Normalst}$	[dB]	58
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, Intensivstufe}$	[dB]	68
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	0,49

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	0,8
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	47,8
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	375,8
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	492
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	155,6
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	5,0

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	212
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	5,0