



FLI 2086 SL




FLI 2086 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2086 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|-------------------------------|---|
| Bedienung | Slider-Bedienung |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » Slider-LED und Timer-LED rot » Topf-Positions-Erkennung » 12 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, Warmhaltestufe, 2 Boosterstufen) » 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 6-fach Doppel-Booster » 6-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 3 MAXI-Zonen (mittels automatischer Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Automatische Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können automatisch oder manuell zur MAXI-Zone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » Warmhaltestufe (ca. 70° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. |
| 4 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> » je 235 x 195 mm: je max. 3,0 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen, je 235 x 393 mm |

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/54/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	11,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2086 SL	2086 80	4051543106274
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446
1 Edelstahlrahmen* umlaufend 78x52 cm	9907 78	4051543100968
1 pureBLACK-Rahmen* umlaufend 78x52 cm	9211 79	4051543108414

*Rahmen wird im Werk auf das Kochfeld montiert