

PRODUKT FICHE

Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen  
gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EC - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Marke	ORANIER				
Modell	EBS420				
Typ des Ofens	Freistehend				
	Einbau		X		
Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg	32,5				
Anzahl der Kammern	1				
Hitzequelle per Kammer	Elektrisch		X		
	Gas				
Volumen pro Kammer (l)	80				
Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)	EC elektrischer Kammer	0,85	kWh/Zyklus		
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)	EC elektrischer Kammer	0,84	kWh/Zyklus		
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)	EC-Gashohlraum	- -	MJ/Zyklus kWh/Zyklus (')		
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)	EC-Gaskammer	- -	MJ/Zyklus kWh/Zyklus (')		
Energieeffizienzindex pro Kammer	EEI Kammer	94,4			
Energieeffizienzklasse	A				
(!) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus .					

## Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

ORANIER Küchentechnik GmbH

Modellkennung des Lieferanten		<b>KFL 2094 59</b>	
Jährlicher Energieverbrauch	AEC <sub>hood</sub>	[kWh/Jahr]	42,3
Energie-Effizienzklasse		[ - ]	A
Lüfter-Effizienzwert	FDE <sub>hood</sub>	[ - ]	29,8
Lüfter-Effizienzklasse		[ - ]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE <sub>hood</sub>	[lx/Watt]	-
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[ - ]	-
Fettfilter-Effizienzwert	GFE <sub>hood</sub>	[ % ]	95,1
Fettfilter-Effizienzklasse		[ - ]	A
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q <sub>1</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	183
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q <sub>3</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	425
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	Q <sub>intensiv</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	627
Geräusch (min. Normalstufe)	L <sub>WA, min. Normalst</sub>	[dB]	39
Geräusch (max. Normalstufe)	L <sub>WA, max. Normalst</sub>	[dB]	58
Geräusch (Intensivstufe)	L <sub>WA, Intensivstufe</sub>	[dB]	64
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P <sub>O</sub>	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P <sub>S</sub>	[W]	0,49

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[ - ]	0,9
Energieeffizienzindex	EEI <sub>hood</sub>	[ - ]	49,1
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q <sub>BEP</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	305,1
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P <sub>BEP</sub>	[Pa]	453
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W <sub>BEP</sub>	[W]	128,8
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W <sub>L</sub>	[W]	0,0

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E <sub>middle</sub>	[lux]	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W <sub>L</sub>	[W]	0,0