

Technik für deine Familie



Modell	BestNr.	EAN-Code
F 1935, Weiß	1935 84	4051543101606
Emailliertes Kombiblech 55 cm	2911065000	4029808431980
Verchromter Grillrost 55 cm	2907737000	4029808370241

Elektro-Standherd F 1935



Ausstattungsmerkmale

Die Kochfläche



- 00
- » 4 Kochplatten, davon 2 Blitzkochplatten:
- Blitzkochplatte 145 mm/1,5 kW
- Blitzkochplatte 180 mm/2,0 kW
- Normalkochplatte 145 mm/1,0 kW

» Elektrobackofen für konventionelle Betriebsweise

- Normalkochplatte 180 mm/1,5 kW » Steckbare Abdeckhaube
- » Mulde weiß emailliert

» Ober- und Unterhitze

Der Backofen











» ECO Ober- und Unterhitzel » Grill » Beleuchtung

» Oberhitze » Unterhitze

- » Relingsystem verchromt » ORANIÉR CLEAN UP-Emaillierung
- » Aushängbare, dreifach verglaste Backofentür
- » Ganzglasinnenscheibe
- » Temperaturbereich: 50-250 °C

Serienausstattung

- » Rollengelagerter Geschirrwagen
- » Höhenverstellbare Füße
- » 1 verchromter Grillrost » 2 emaillierte Kombibleche

Technische Daten

Gerät B/T/H 540/590/872 mm (+ max. 30 mm Höhenverstellung)

53 I Backraumvolumen

Innenraum Backofen B/T/H 425/380/325 mm

Leergewicht 45 kg Anschlusswert (elektr.) 8,22 kW Anschlussspannung 400 V Absicherung 3 x 16 A

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch pro 0,72 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus Umluft

--- kWh





Technische Daten und Abmessungen

Name: F 1935

Modellkennung: 1935 84

Energieeffizienzindex EEI_{cavity}: 93,5

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch

pro Zyklus konventionell

EC_{electric cavity}: 0,72 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus Umluft

EC_{electric cavity}:

Zahl der Garräume: 1

Wärmequelle(n) je Garraum: Strom

Volumen des Garraums: 53 l

Art des Backofens: Elektro-Standherd

Masse des Geräts: 45,2 kg

Temperaturbereich: 50 - 250 °C

thermostatgesteuert

Leistung Heizelemente:

Unterhitze: 1,1 kW
Oberhitze: 1,1 kW

Ringheizkörper: -

Grill: 1,5 kW

Beleuchtung: 40 W

Anschlusswert: 8,85 kW

Abmessungen (B x H x T) mm: 540 x 872 x 590 (Durch beigefügtes Adapterblech kann die Tiefe auf 600 mm verlängert werden)

