



KXI 2081 SL



KXI 2081 SL mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



FlexX-Zone




Übersichtlich: Slider-Bedienung mit Brückenfunktion



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion rahmenlos

KXI 2081 SL

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|-------------------------------|---|
| Bedienung | Slider-Bedienung |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmanzeige » Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » Slider-LED und Timer-LED rot » 9 Leistungsstufen je Kochzone » Direktwahl jeder Kochstufe » 3-fach Booster (vorne links, vorne und hinten rechts) » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Ankochautomatik » Pausenfunktion » Bedienfeldverriegelung » Warmhalteposition (ca. 70°C) » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen der linken Seite können zur FlexX-Zone gebrückt werden) |
| 4 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> » vorne rechts 180 mm: 1,4 kW » vorne links 175 mm: 2 kW » hinten rechts 220 mm: 3 kW » hinten links 175 mm: 1,4 kW » FlexX-Zone 200 x 417 mm: 2,8 kW |

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Gerät B/H/T | 780/57/520 mm |
| Ausschnittmaße B/T | 750/490 mm |
| Spannung | 400 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | 7,1 kW |
| Anschlusskabel | ca. 140 cm lang |

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 2081 SL	2081 81	4051543106298
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen* umlaufend 78x52 cm	9907 78	4051543100968
1 pureBLACK-Rahmen* umlaufend 78x52 cm	9211 79	4051543108414

*Rahmen wird im Werk auf das Kochfeld montiert

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Typ	KXI 2062 61 KXI 2081 81
Gesamt Leistung	7100 W
Energieverbrauch der Kochmulde EC _{electric hob} **	177.2 Wh/kg
Kochzone vorne links	200 x 200 mm
Leistungsstufe [1]*	42 W
Leistungsstufe [9]*	1400 W
Power Leistung*	2000 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie**	C
Energieverbrauch EC _{Kochzone} **	181.0 Wh/kg
Kochzone hinten links	200 x 200 mm
Leistungsstufe [1]*	42 W
Leistungsstufe [9]*	1400 W
Power Leistung*	-
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie**	B
Energieverbrauch EC _{Kochzone} **	177.3 Wh/kg
Kochzone hinten rechts	Ø 220 mm
Leistungsstufe [1]*	69 W
Leistungsstufe [9]*	2300 W
Power Leistung*	3000 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie**	C
Energieverbrauch EC _{Kochzone} **	168.4 Wh/kg
Kochzone vorne rechts	Ø 180 mm
Leistungsstufe [1]*	42 W
Leistungsstufe [9]*	1100 W
Power Leistung*	1400 W
Standardisiertes Kochgeschirr Kategorie**	A
Energieverbrauch EC _{Kochzone} **	181.9 Wh/kg

* Diese Leistungen können je nach Form, Größe und Qualität der Töpfe abweichen.

** Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014