

ACHTUNG: Informationen zu Umluftmodul und Abluftmodul siehe Folgeblatt. »

Flächeninduktion mit Kochfeldabzug



KFL 2094 (rahmenlos)

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale Flächeninduktion

- | | |
|-------------------------------|---|
| Bedienung | · 4-fach Slider-Bedienung |
| Sicherheit | · Kindersicherung
· Überlaufschutz
· Überhitzungsschutz „leerer Topf“
· Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
· Restwärmeanzeige
· Betriebsdauerbegrenzung |
| Ausstattung | · Slider-LED weiß
· Timer-LED blau
· Topf-Positions-Erkennung
· 14 Leistungsstufen je Kochzone
(9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
· Direktwahl der Kochstufen
· 4-fach Doppel-Booster
· 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
· 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier nebeneinanderliegender Kochzonen)
· Automatische Brückenschaltung (MAXI-Zone wird automatisch gebrückt, wenn Kochtopf/Pfanne zwei Kochzonen abdeckt)
· Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
· Topferkennung, Topfgrößenerkennung
· 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
· Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:
– Stufe 7-9 für Fleisch
– Stufe 4-6 für Fisch
– Stufe 1-3 Gemüse
· Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte an die Induktionstechnologie
· Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar) |
| 4 Induktions-Kochzonen | · je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW, Induktionszonen sind annähernd rechteckig, ermöglichen homogene MAXI-Zonen |

Technische Daten Flächeninduktion

- | | |
|---------------------------|--|
| Gerät B/H/T | · 910/49-210/520 mm |
| Ausschnittmaße B/T | · 890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau) |
| Spannung | · 400 V/50 Hz/16 A |
| Anschluss | · 7,4 kW |
| Anschlusskabel | · ca. 140 cm lang |

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KFL 2094 Abluft	2094 55	4051543076362
KFL 2094 Umluft	2094 75	4051543076379
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Verbindungskabel Kochfeld (Sonderlänge 1,55 m (+0,55 m))	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



KFL 2094 mit geschlossener Absaugklappe



KFL 2094 mit offener Absaugklappe und Seitenleisten



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte



Absaugklappe geöffnet



Topf-Positions-Erkennung

ACHTUNG: Anhang zu Flächeninduktion mit Kochfeldabzug KFL 2094

Kochfeldabzug

Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

Bedienung	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> · 7-Segment-Anzeige blau · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) · Nachlaufautomatik · Kindersicherung · Fettfilterreinigungsanzeige · 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschineneeignet · 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten
Montage Umluftmodul	<ul style="list-style-type: none"> · Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt · Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße · Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise · Schubladenauszüge sind möglich · Entlüftung in den Sockelbereich · Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> · Nein*** (rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm)
Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> · Nur Umluftbetrieb möglich · Motor in Stufe 1: ca. 240 m³/h - ca. 47 dB(A)**** · Motor in Stufe 3: ca. 450 m³/h - ca. 60 dB(A)**** · Motor in Stufe 4: ca. 800 m³/h ****

Technische Daten Umluftmodul

Gerät B/H/T	· 730/445/230 mm
Spannung	· 230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	· 275 W
Anschlusskabel	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

Profi-Aktivkohlefilter P 220

Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

- ** Nicht zutreffend für dieses Produkt.
 *** Produkt verfügt über keinen Abluftstutzen.
 Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.
 **** Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Kochfeldabzug

Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

Bedienung	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> · 7-Segment-Anzeige blau · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) · Nachlaufautomatik · Kindersicherung · Fettfilterreinigungsanzeige · 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschineneeignet
Montage Abluftmodul	<ul style="list-style-type: none"> · Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten: · Kann direkt auf Fußboden gestellt werden · Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) · Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) · Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise · Schubladenauszüge sind möglich
Abluftstutzen	· Ø 150
Energie-Effizienzklasse	· A*
Jährlicher Energieverbrauch	· 55,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	· A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	· – **
Fettfilter-Effizienzklasse	· A*
Geräusch min./max. Normalstufe	· 37/55 dB*
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe	· 209/456/705 m ³ /h*

Technische Daten Abluftmodul

Gerät B/H/T	· 730/247/230 mm
Spannung	· 230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	· 275 W
Anschlusskabel	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang