



Gas-unter-Glas-Kochfeld

EKG 2736

Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	· Design-Bedienknebel
Sicherheit	· Thermoelektrische Zündeinrichtung · Thermischer Überlastungsschutz der Kochfläche · Restwärmeanzeige · Kontrolllampen für Betriebszustand
Ausstattung	· Schwarzes herausnehmbares Gitter hinten (Heizgasaustritt)
Gas-unter-Glas	· Linke Kochfläche mit Zwei-Kreis-Brennersystem (2 x 1,25 kW) für optimale Energieausnutzung, An- und Fortkochzone · Rechte Kochfläche, 2,50 kW, An- und Fortkochzone · Schadstoffarmes Infrarot-Brennersystem mit Leistungsregelung über 12-stufigen Energieregler
Serienausstattung	· 1 Metallschaber
Technische Daten	
Gerät B/H/T	· 600/100/520 mm
Ausschnittmaße B/T	· 560/500 mm
Spannung	· 230 V, 50 Hz
Anschluss	· 7,0 kW
Anschlusskabel	· Gasanschluss hinten, mittig · Anschlusskabel mit Schuko-stecker (ca. 160 cm lang)



Infrarot-Brennersystem mit 12 Leistungsstufen



Thermoelektrische Zündsicherung und Restwärmeanzeige



Facettenschliff

Wandabschlussleiste und Nischenrückwand müssen hitzebeständig sein.

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler, Kühlgeräte), Volleckschränken und Einbaugeräten (wie z. B. Backöfen).

Modell	Best.Nr	EAN-Code
EKG 2736 Erdgas	2736 14	4029808341319
EKG 2736 Propan	2736 18	4029808341326

Werkseitige Umrüstung auf andere Gasarten

	G 25 - 2LL - 20 mbar (DE)	G 25 - 2 L - 25 mbar (NL)	G 30/31 - 3+ 28-30/37 mbar (BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT)
EKG 2736	2736 06	2736 07	2736 08 (nur BE, CH, ES, FR, GB, IT)
GFC 2764	2764 34	2764 44	2764 38
GFC 2795	2795 34	2795 44	2795 38
GFC 2731	2731 34	2731 44	2731 38
GFC 2732	2732 34	2732 44	2732 38
Herkombinationen 3010 und 3020			
Umrüstung EMG 4	3020 06	nicht möglich	3020 08
Umrüstung EMS 4	3020 16	nicht möglich	3020 18
Umrüstung EKG 6	3030 66	nicht möglich	3030 68