



Gas-Kochfeld (5-flammig)

GKH 2784

60



Leistungsstarker WOK-Brenner



Design-Bedienknebel

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Design-Bedienknebel
Sicherheit	Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Einhand-Zündung » Emaillierte Gusstopfträger » Emaillierte Brennerdeckel
Kochstellen, 5-flammig	<ul style="list-style-type: none"> » 1 x WOK-Brenner 4,0 kW » 1 x Starkbrenner 2,85 kW » 2 x Normalbrenner 1,8 kW » 1 x Garbrenner 1,0 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	740/40/520 mm
Ausschnittmaße B/T	570/500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> » Gasanschluss 1/2" hinten rechts » Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt. Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
GKH 2784 Erdgas	2784 15	4051543100326

Tabelle technische Daten

Gasart	Brennertyp	Ø Düsenelemente (1/100 mm)	Wärmebelastung nominal (W)	Verbrauch
Erdgas G20/20 mBar	Garbrenner	72	1000	99 l / h
	Normalbrenner	97	1800	174 l / h
	Starkbrenner	115	2850	273 l / h
	Wok-Brenner	150	4000	394 l / h
Flüssiggas G30/50 mBar	Garbrenner	45	1000	76 g / h
	Normalbrenner	60	1800	133 g / h
	Starkbrenner	75	2850	203 g / h
	Wok-Brenner	90	4000	297 g / h