

Deckenhaube

Quadra S/W



Deckenhaube, Haubenkörper Edelstahl, 100 x 60 cm



inkl. Fernbedienung



Fernbedienung



Quadra 100 W



Quadra 100 S



Helle Ausleuchtung

4 Power-LED-Lampen garantieren eine helle Ausleuchtung.

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	4 x 3 W Power-LED (warm weiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Weiße Status-LED's für die Anzeige der Leistungsstufen » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug » Serviceöffnung mit vierfachen Liftbeschlag und Scharnieren » Nachlaufautomatik » Fernbedienung (2-fach) » 2 Stück Aktivkohle-Fettfilter-Kombi innenliegend (bis zu 10 x regenerierbar, max. Lebensdauer 2 Jahre)

Montage

Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> » Nur Umluftbetrieb möglich » Kein Abluftstutzen vorhanden » Motor in Stufe 1: ca. 290 m³/h - ca. 69 dB(A)*** » Motor in Stufe 3: ca. 600 m³/h - ca. 68 dB(A)*** » Motor in Stufe 4: ca. 695 m³/h ***
Montage	Direkte Verschraubung auf tragendem Untergrund
Gewicht	ca. 30 kg

Technische Daten

Jährlicher Energieverbrauch	- kWh**
Lüfter-Effizienzklasse	- **
Beleuchtungs-Effizienzklasse	- **
Fettfilter-Effizienzklasse	- **
Geräusch min./max. Normalstufe	- dB**
Umluftleistung max.	- **

** Nicht zutreffend, da Produkt über keinen Abluftstutzen verfügt. Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 daher nicht möglich.

*** Ersatzweise Angabe der Werte des Motors saugseitig (nicht eingebaut) Q ISO 5801 [m³/h] – Schalleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Deckenhaube Quadra W	8686 11	4051543063416
Deckenhaube Quadra S	8686 21	4051543063423
Aktivkohle-Fettfilter-Kombi (1 Set = 2 Stück)	9210 86	4051543067179

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

- Benutzen Sie die Dunstabzugshaube in geeigneter Leistungsstufe.
- Schalten Sie den Motor der Dunstabzugshaube rechtzeitig auf eine kleinere Stufe, wenn sich der Wrasen verringert.
- Lassen Sie den Motor der Dunstabzugshaube nicht unnötig in Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass die Reinigungsintervalle der Fettfilter eingehalten werden.

Technische Daten

Spannung:	230 V ~
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung:	83 W
Anzahl der Normalstufen:	3
Anzahl der Intensivstufen:	1
Beleuchtung: (Power-LED)	4 x 3,0 W
Gesamtleistung:	95 W (Anschlusswert)
Stromaufnahme:	max. 0,42 A
Schutzklasse:	1
Netzanschlusskabel:	Bauseits zu stellen
Umluftleistung (Stufe 1):	ca. 100 m ³ /h
Max. Umluftleistung (Stufe 4):	ca. 650 m ³ /h