

Inselhaube

Breva Isola E



Inselhaube, Haubenkörper Edelstahl, 90 cm



inkl. Deckenkranz



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Elektronische Kurzhubtasten
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	4 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige weiß » Verschweißte Kanten » Verschweißter Grund- und Teleskopschacht » Deckenkranz (Schacht kann auch ohne Deckenkranz montiert werden.) » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (4 Stück) spülmaschinengeeignet

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
----------------------	---

Gewicht	ca. 25 kg
----------------	-----------

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse	B*
Jährlicher Energieverbrauch	68,2 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*
Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/65 dB*
Schalldruck min./ max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/54 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe	310/550/810 m³/h*

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Breva Isola 90 E	8712 11	4051543044767
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 100 +Umluftzubehör für Inselhauben)	9906 75	4051543084510

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	8712 11		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	68,2
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	28,0
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	B
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	46,9
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	92,9
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	310
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	550
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m ³ /h]	810
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, \text{min. Normalst}}$	[dB]	50
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, \text{max. Normalst}}$	[dB]	65
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, \text{Intensivstufe}}$	[dB]	71
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	0,26
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,0
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	60,9
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	395,8
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	419
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	164,5
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	11,2

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	525
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	11,2