

Deckenhaube **Modula**

100

Deckenhaube, Haubenkörper Edelstahl, 100 x 50 cm



inkl. Fernbedienung



Fernbedienung



Serviceöffnung mit Liftbeschlag

Dank der praktischen und absolut sicheren Liftbeschläge sind die Fettfilter leicht zugänglich.



Motorsteuerung

Die 4 Leistungsstufen der Motorgruppe können bequem per Fernbedienung gesteuert werden. Die weißen Status-LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.



Flexible Motorgruppe

Die Motorgruppe kann vielseitig genutzt werden. Konventionell befestigt auf dem Deckenlüfter mit dem Auslass nach oben oder zur Seite. Aber auch als Zwischenkammergebläse nutzbar. Entsprechende Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Das Verbindungskabel zwischen Motorgruppe und Deckenlüfter ist 10 m lang.

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 12,5 W LED-Beleuchtung (kalt weiß, 4000 K)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Weiße Status-LED's für die Anzeige der Leistungsstufen » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug » Serviceöffnung mit zweifachen Liftbeschlag und Scharnieren » Nachlaufautomatik » Fernbedienung (2-fach) » Metallfettfilter (3 Stück) innenliegend und spülmaschineneignend

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Ausschnitt Zwischendecke 975 x 480 mm » Befestigung mittels Gewindestangen nach oben in eine Betondecke » Seitliche Befestigung möglich (Lochbohrungen vorhanden) » Anschlusskabel Deckenhaube 1,8 m » Verbindungskabel zwischen Motor und Deckenhaube 10 m
Gewicht	ca. 25 kg

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse	B*
Jährlicher Energieverbrauch	75,2 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	52/65 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	44/57 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	290/525/675 m³/h*

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Deckenhaube Modula (mit Motorgruppe und Fernbedienung)	8756 11	4051543044453
Aktiv-Kohlefilter KSC 100	9208 03	4029808255937
Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Kabel (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 70	4051543084466
Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Kabel-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 71	4051543084473
Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Funk-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)	9906 72	4051543084480

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	8756 11		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	75,2
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	26,6
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	B
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	49,2
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	89,0
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	290
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	525
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m ³ /h]	675
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, min. Normalst}$	[dB]	52
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, max. Normalst}$	[dB]	65
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, Intensivstufe}$	[dB]	70
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	0
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	0,36

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,0
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	65,5
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	334,1
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	447
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	155,9
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	25,0

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	1229
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	25,0