

Kopffrei-Wandhaube

Lara S/W



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß 90/75 cm



inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Lara 90 S
ohne Edelstahlschacht



Lara 90 W
mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul



Lara 75 S
mit Edelstahlschacht, offen

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige weiß » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug » Serviceöffnung mit Scharnieren » Fernbedienung » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 25 mm.

Technische Daten

	Lara 90 S/W	Lara 75 S/W
Energie-Effizienzklasse	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	59,8 kWh*	59,7 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	52/63 dB*	52/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	44/55 dB	44/55 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	335/575/780 m³/h*	335/580/780 m³/h*

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Lara 90 S	8762 93	4051543044880
Lara 75 S	8762 78	4051543044873
Lara 90 W	8763 93	4051543044903
Lara 75 W	8763 78	4051543044897
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlfilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 2 (für Kopffreihauben Lara, Meba, Vivio)	9209 22	4051543063065
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Davara, Lara)	9210 46	4051543064116
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Clario, Davara, Opal, Lara schwarz)	9210 45	4051543064109

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	8762 78/2 / 8763 78/2		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	59,7
Energie-Effizienzklasse		[-]	A
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	29,9
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	56,4
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	93,9
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	335
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	580
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m ³ /h]	780
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, min. Normalst}$	[dB]	52
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, max. Normalst}$	[dB]	63
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, Intensivstufe}$	[dB]	69
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	0,36
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	0,9
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	53,6
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	411,5
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	442
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	169,2
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	5,6

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	316
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	5,6