

ORANIER Küchentechnik GmbH  
Oranier Straße 1, 35708 Haiger  
Telefon +49(0)27 71 2630-150  
Telefax +49(0)27 71 2630-348  
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com  
www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich  
Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz  
Telefon +43(0)732 66 01 88 60  
Telefax +43(0)732 66 01 88 80  
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com  
www.oranier.com

## Kopffrei-Wandhaube

# Lara S/W



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß 90/75 cm



inkl. Fernbedienung  
und Edelstahlschacht



Fernbedienung



Lara 90 S

ohne Edelstahlschacht



Lara 90 W

mit Edelstahlschacht  
und Profi-Umluftmodul



Lara 75 S

mit Edelstahlschacht, offen

## Ausstattungsmerkmale

**Bedienung** Touch-Control und Fernbedienung

**Leistungsstufen** 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe

**Beleuchtung** 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)

**Besonderheiten**

- » 7-Segment-Anzeige weiß
- » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug
- » Serviceöffnung mit Scharnieren
- » Fernbedienung
- » Nachlaufautomatik
- » Fettfilterreinigungsanzeige
- » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet
- » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

## Montage

**Abluftstutzen** Ø 150/ Ø 125  
» Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt  
» Umluftbetrieb möglich

**Nischenrückwand** Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 25 mm.

Technische Daten	Lara 90 S/W	Lara 75 S/W
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A*	A*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	59,8 kWh*	59,7 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	A*	A*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	52/63 dB*	52/63 dB*
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>	44/55 dB	44/55 dB
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	335/575/780 m³/h*	335/580/780 m³/h*

Technische Daten	Lara 90 S/W	Lara 75 S/W
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A*	A*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	59,8 kWh*	59,7 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	A*	A*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	52/63 dB*	52/63 dB*
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>	44/55 dB	44/55 dB
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	335/575/780 m³/h*	335/580/780 m³/h*

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Lara 90 S	8762 93	4051543044880
Lara 75 S	8762 78	4051543044873
Lara 90 W	8763 93	4051543044903
Lara 75 W	8763 78	4051543044897
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 2 (für Kopfreihauben Lara, Meba, Vivio)	9209 22	4051543063065
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Davara, Lara)	9210 46	4051543064116
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Clario, Davara, Opal, Lara schwarz)	9210 45	4051543064109

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	8762 93/2 / 8763 93/2		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC <sub>hood</sub>	[kWh/Jahr]	59,8
Energie-Effizienzklasse		[ - ]	A
Lüfter-Effizienzwert	FDE <sub>hood</sub>	[ - ]	29,8
Lüfter-Effizienzklasse		[ - ]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE <sub>hood</sub>	[lx/Watt]	56,4
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[ - ]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE <sub>hood</sub>	[ % ]	92,6
Fettfilter-Effizienzklasse		[ - ]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q <sub>1</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	335
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q <sub>3</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	575
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	Q <sub>intensiv</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	780
Geräusch (min. Normalstufe)	L <sub>WA, min. Normalst</sub>	[dB]	52
Geräusch (max. Normalstufe)	L <sub>WA, max. Normalst</sub>	[dB]	63
Geräusch (Intensivstufe)	L <sub>WA, Intensivstufe</sub>	[dB]	69
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P <sub>O</sub>	[W]	0,36
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P <sub>S</sub>	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[ - ]	0,9
Energieeffizienzindex	EEI <sub>hood</sub>	[ - ]	53,6
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q <sub>BEP</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	402,8
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P <sub>BEP</sub>	[Pa]	451
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W <sub>BEP</sub>	[W]	169,5
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W <sub>L</sub>	[W]	5,6

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E <sub>middle</sub>	[lux]	316
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W <sub>L</sub>	[W]	5,6