

ORANIER Küchentechnik GmbH
 Oranier Straße 1, 35708 Haiger
 Telefon +49(0)27 71 2630-150
 Telefax +49(0)27 71 2630-348
 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
 www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich
 Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz
 Telefon +43(0)732 66018860
 Telefax +43(0)732 66018880
 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
 www.oranier.com

Selbstreinigungs-Einbaubackofen

EBP 9881 12

Selbstreinigender Einbaubackofen, XL-Backraum 73 Liter,
 6 Einschubebenen, A+, 4-Stream-Technologie



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich 35–275 °C

Sicherheit

- » Kindersicherung
- » Cool Door-Backofenaußentür bleibt kalt
- » Unterbrechung der Beheizung bei geöffneter Tür
- » Automatische Sicherheitsverriegelung im Selbstreinigungsbetrieb
- » Sicherheits-Abschaltautomatik nach 10 Betriebsstunden
- » Querstrombelüftung, Gehäusekühlung und Betriebskontrolleuchte

12 Funktionen und 9 Heizungsarten

- » PYRO-Express 90 Min. (Dauer verkürzt sich auf 60 Minuten bei Nutzung der Restwärme vom vorherigen Garvorgang)
- » Selbstreinigung 120 Min.
- » 3-D-Heißluft (echte Heißluft mit Unterhitze und geringfügiger Oberhitze, z. B. für Früchtekuchen, Pizza etc.)
- » Echte Heißluft
- » Oberhitze/Unterhitze ECO
- » Oberhitze/Unterhitze
- » Unterhitze mit Umluft
- » Großflächengrill mit Umluft (temperaturgesteuert 100°–250°C)
- » Großflächengrill (4-stufig regelbar)
- » Warmhalten, Auftauen
- » Flutlichtbeleuchtung

Besonderheiten

- » MasterKnebel-Steuerung
- » Display-Anzeige weiß
- » Temperaturvorschlag für jede Beheizungsart
- » Programmierbarer Timer mit Touch-Control-Bedienung (Garbeginn, Gardauer, Garende)
- » Smart-Assistent (Temperatur- und Kochdauervorschlag)
- » AutoBoost-Funktion für schnellen Start (bei 3-D-Heißluft, echter Heißluft, Ober-/Unterhitze, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft)
- » Kurzzeitwecker, Uhr
- » 4-Stream-Technologie für eine perfekte Wärmeverteilung im XL-Backraum

Innenraum

Backofentür

- ORANIER CLEAN UP-Selbstreinigungs-Emaillierung
- » FullClear-Door (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe)
- » Cool Door (Backofenaußentür bleibt kalt)
- » 4-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben (herausnehmbar)
- » Backofentür aushängbar

Serienausstattung

- » Relingsystem verchromt mit 6 Einschubebenen
- » 1 Grillrost, 1 Backblech

Technische Daten

Gerät B/H/T 592/596/544 mm

Einbaumaße B/H/T 560/585/550 mm


Anschluss 3,4 kW, 230 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 120 cm)

Energie-Effizienzklasse A+

Energieverbrauch:
Konventionelle Beheizung 0,68 kWh

Energieverbrauch Umluft 1,0 kWh

Nutzbares Garraumvolumen 73 Liter



4-Stream-Technologie für 6 Einschubebenen



MasterKnebel-Steuerung

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBP 9881 12	9881 12	4051543083674
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1129 12	4051543083711
Verchromter Grillrost	2982973000	4051543084213
Emailliertes Backblech	2982974000	4051543084220
Emaillierte Fettpfanne	2982975000	4051543084237

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung	EBP 9881 12		
Energieeffizienzindex	EEI _{cavity}	[-]	79,1
Energieeffizienzklasse		[-]	A+
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC _{electric cavity}	[kWh]	0,68
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC _{electric cavity}	[kWh]	1,00
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	73

Art des Backofens		[-]	Selbstreinigungs-Einbaubackofen
Masse des Geräts	M	[kg]	37,6

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten; halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich; schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.

Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus; Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsabfall könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.



KXI 1092 mit offener Absaugklappe



KXI 1092 mit geschlossener Absaugklappe und umlaufenden Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)



KXI 1092 mit Pfanne und 3 Töpfen



KXI 1092 mit Bräter und 2 Töpfen



Edelstahl-Seitenleisten
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz
pureBLACK (Sonderzubehör)



Edelstahlrahmen umlaufend
(Sonderzubehör)

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1092 Basic-PLUS

91

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten (Edelstahl oder Schwarz)
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahlrahmen



FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf“ » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Display-Anzeigen rot » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 4-fach Booster » 1 Doppel-Booster (Mitte rechts) » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzeitwecker » Topferkennung » Topfgrößenerkennung » Brückenschaltung (nebeneinanderliegende Kochzonen der rechten Seite können zur Bräterzone gebrückt werden) » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW » Mitte rechts 215 x 195 mm; 3 kW » Mitte links 185 mm; 1,4 kW » links 185 mm; 2 kW » Bräterzone: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	910/63-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,1 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.




Kochfeldabzug Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluftmodul


Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige rot » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	<p>Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden – (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind möglich
Abluftstutzen	Ø 150
Energie-Effizienzklasse	B*
Jährlicher Energieverbrauch	63,3 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	– **
Fettfilter-Effizienzklasse	A*
Schalleistung min./max.	
Normalstufe (dB(A) re 1 pW)	45/59 dB*
Schalldruck min./max.	
Normalstufe (dB(A) re 20 µPa)	37/51 dB
Abluftleistung min./max.	
Normal-/Intensivstufe	292/495/674 m³/h*

Technische Daten

Gerät B/H/T	730/265/233 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang



Profi-Aktivkohlefilter P 220



Profi-Aktivkohlefilter AFP 220 (oben/unten)

Profi-Aktivkohlefilter P 220
Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen.
Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

Profi-Aktivkohlefilter AFP 220
Ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regenerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.



Kochfeldabzug Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige rot » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet » 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten
Montage	<p>Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt</p> <ul style="list-style-type: none"> » Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße » Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise » Schubladenauszüge sind möglich » Entlüftung in den Sockelbereich » Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben
Abluftstutzen	Nein*** (rechteckiger Auslassbereich ca. 75x700 mm)

Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> » Nur Umluftbetrieb möglich » Motor in Stufe 1: ca. 330 m³/h - ca. 53 dB(A)**** » Motor in Stufe 3: ca. 550 m³/h - ca. 65 dB(A)**** » Motor in Stufe 4: ca. 830 m³/h ****
----------------	--

Technische Daten

Gerät B/H/T	730/445/230 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

** Nicht zutreffend für dieses Produkt.
 *** Produkt verfügt über keinen Abluftstutzen. Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.
 **** Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1092 Abluft	1092 50	4051543076348
KXI 1092 Umluft	1092 70	4051543076355
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten schwarz pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm (wird im Werk auf das Kochfeld montiert)	9907 91	4051543100975
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) AFP 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 19	4051543093741
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	1092 30/1		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	[kWh/Jahr]	63,3
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE _{hood}	[-]	25,5
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	B
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE _{hood}	[lx/Watt]	-
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	-
Fettfilter-Effizienzwert	GFE _{hood}	[%]	95,3
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	A
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q ₁	[m ³ /h]	292
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q ₃	[m ³ /h]	495
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	Q _{intensiv}	[m ³ /h]	674
Geräusch (min. Normalstufe)	L _{WA, min. Normalst}	[dB]	45
Geräusch (max. Normalstufe)	L _{WA, max. Normalst}	[dB]	59
Geräusch (Intensivstufe)	L _{WA, Intensivstufe}	[dB]	64
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P _O	[W]	0,36
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P _S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,1
Energieeffizienzindex	EEI _{hood}	[-]	62,1
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{BEP}	[m ³ /h]	323,8
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P _{BEP}	[Pa]	447
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{BEP}	[W]	157,7
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W _L	[W]	-

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E _{middle}	[lux]	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W _L	[W]	-