

XL-Backraum 78 l



Backofentürgriff schwarz pureBLACK (gegen Aufpreis)



Versenkbare Knebel mit Index und Ring beleuchtet



FullClear-Door mit TopCover



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

### Elektro-Einbaubackofen EBS 9936



Multifunktions-Einbaubackofen, 60 cm, XL-Backraum 78 L, Energieeffizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

**Temperaturbereich** 50 - 275 °C

**Sicherheit**

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebskontrollleuchte
- » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

**9 Funktionen und 8 Beheizungsarten**

- » 3D-Heißluft
- » Echte Heißluft
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Ober- und Unterhitze
- » Oberhitze
- » Unterhitze
- » Großflächengrill mit Umluft
- » Großflächengrill
- » Backraumbeleuchtung Kontur+

**Besonderheiten**

- » Versenkbare Knebel mit Index und Ring beleuchtet
- » LED-Display schwarz/weiß
- » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)
- » Kurzzeitwecker
- » Backraumbeleuchtung Kontur+, (Beleuchtung links und hinten oben rechts)

**Innenraum**  
**Backofentür**

Pflegeleichte ORANIER CLEAN UP-Emaillierung

- » FullClear-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit TopCover und großem Sichtfenster)
- » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben
- » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen
- » Backofentür aushängbar

**Serienausstattung** Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

#### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	595/595/575 mm
<b>Einbaumaße B/H/T</b>	590/580/550 mm
<b>Anschluss</b>	3,4 kW, 230 V/50 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 100 cm)
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung</b>	0,86 kWh
<b>Energieverbrauch Umluft</b>	0,71 kWh
<b>Nutzbares Garraumvolumen</b>	78 Liter

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBS 9936	9936 15	4051543100128
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Aufpreis Backofentürgriff schwarz pureBLACK (Griff wird im Werk montiert)	9907 36	4051543100890

**Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014**

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung			EBS 9936 15
Energieeffizienzindex	EEI <sub>cavity</sub>	[-]	80,9
Energieeffizienzklasse		[-]	A+
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC <sub>electric cavity</sub>	[kWh / cycle]	0,86
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC <sub>electric cavity</sub>	[kWh / cycle]	0,71
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	78

**Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):**

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten.  
 Halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich.  
 Schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.  
 Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus.  
 Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.

**Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:**

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



**Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!**

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.

## Induktions-Kochfeld rahmenlos KFI 9981 TC

78


Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



### Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz „leerer Topf“</li> <li>» Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“</li> <li>» Restwärmanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 9 Leistungsstufen je Kochzone</li> <li>» 2-fach Booster (vorne links und hinten rechts)</li> <li>» 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» Kurzzeitwecker</li> <li>» Topferkennung</li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> <li>» Übereinanderliegende Kochzonen als Bräterzone nutzbar</li> </ul>
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» hinten links 180 mm; 1,4 kW</li> <li>» vorne links 180 mm; 2,0 kW</li> <li>» hinten rechts 210 mm; 3,0 kW</li> <li>» vorne rechts 160 mm; 1,4 kW</li> </ul>



Touch-Control-Bedienung



Edelstahl-Seitenleisten  
 (Sonderzubehör)

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	780/56/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	750/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A
<b>Anschluss</b>	7,1 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 120 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFI 9981 TC	9981 06	4051543017723
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888

## TECHNISCHE DATEN

Typ	KFI 9981 06
Gesamt Leistung	7100 W
Energieverbrauch der Kochmulde je kg $EC_{\text{electric hob}}$ **	176.2 Wh/kg
<b>Kochzone vorne links</b>	Ø180 mm
Leistungsstufe [ 1 ]*	42 W
Leistungsstufe [ 9 ]*	1400 W
Power Leistung*	2000 W
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}$ **	177.3 Wh/kg
<b>Kochzone hinten links</b>	Ø180 mm
Leistungsstufe [ 1 ]*	42 W
Leistungsstufe [ 9 ]*	1400 W
Power Leistung*	-
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}$ **	177.3 Wh/kg
<b>Kochzone hinten rechts</b>	Ø210 mm
Leistungsstufe [ 1 ]*	69 W
Leistungsstufe [ 9 ]*	2300 W
Power Leistung*	3000 W
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}$ **	168.4 Wh/kg
<b>Kochzone vorne rechts</b>	Ø160 mm
Leistungsstufe [ 1 ]*	42 W
Leistungsstufe [ 9 ]*	1400 W
Power Leistung*	-
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}$ **	181.9 Wh/kg

\* Diese Leistungen können je nach Form, Größe und Qualität der Töpfe abweichen.

\*\* Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014