

Elektro-Einbauherd EHG 3020



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm mit Designfront Edelstahl/Schwarzglas, 9 Funktionen, und pflegeleichter grauer Emaille.
 Kombinierbar mit Gas-Kochfeldern EMG 4/EMS 4



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 250° C
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	<ul style="list-style-type: none"> » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Pizzastufe » Auftaustufe » Innenraumbeleuchtung (in Verbindung mit Beheizungsart)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Design-Knebel » Garzeitentabelle » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende)
Innenraum	ORANIER CLEAN UP-Emaillierung grau
Backofentür	<ul style="list-style-type: none"> » 3-fach verglast mit herausnehmbarer Ganzglasinnenscheibe » Backofen-Innentür mit Garzeitentabelle
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit Grillrost und 2 Multifunktionsblechen

Technische Daten

Gerät B/H/T	596/598/535 mm
Einbaumaße B/H/T	564/584/min. 550 mm
Anschluss	3,2 kW, 230 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,76 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,78 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	60 Liter



Elektro-Einbauherd EHG 3020 mit Gaskochmulde EMG 4 (Glaskeramik) oder EMS 4 (Edelstahl)





Gas-Kochfeld EMG 4 rahmenlos

Gas-Kochfeld EMG 4



Glaskeramik-Gaskochfeld rahmenlos oder mit Sonderausstattung
 Edelstahlseitenleisten, 60 cm.

Kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3020

Ausstattungsmerkmale

- 4 Kochstellenbrenner**
- » mit elektrischer Taktfunkenzündung
 - » 1 Starkbrenner mit 3,00 kW
 - » 2 Normalbrenner mit je 1,65 kW
 - » 1 Garbrenner mit 1,00 kW
 - » alle Kochstellen thermoelektrisch gesichert, mit emaillierten Brennerdeckeln
 - » Gusstopfträger mit Gummifüßen

Zubehör 1 Metallschaber

Technische Daten

Gerät B/H/T	600/80/520 mm
Ausschnitt B/T	560/490 mm

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.



Gas-Kochmulde EMS 4

Gas-Kochmulde EMS 4



Kochmulde Edelstahl, 58 cm.

Kombinierbar mit dem Multifunktions-Einbauherd EHG 3020.

Ausstattungsmerkmale

- 4 Kochstellenbrenner**
- » mit elektrischer Taktfunkenzündung
 - » 1 Starkbrenner mit 2,75 kW
 - » 2 Normalbrenner mit je 1,65 kW
 - » 1 Garbrenner mit 1,00 kW
 - » alle Kochstellen thermoelektrisch gesichert, mit emaillierten Brennerdeckeln
 - » Gusstopfträger mit Gummifüßen

Technische Daten

Gerät B/H/T	584/88/514 mm
Ausschnitt B/T	560/490 mm

Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EHG 3020 26 mit Gas-Kochfeld EMG 4 06 rahmenlos	Erdgas 9906 11	4051543084381
EHG 3020 26 mit Gas-Kochfeld EMS 04 Edelstahl	Erdgas 9906 12	4051543084398
Teleskopauszug für eine Ebene	1118 08	4029808356184
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung			EHG 3020 26
Energieeffizienzindex	EEl _{cavity}	[-]	95,0
Energieeffizienzklasse		[-]	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC _{electric cavity}	[kWh]	0,76
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC _{electric cavity}	[kWh]	0,78
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	60

Art des Backofens		[-]	Elektro-Einbauherd
Masse des Geräts	M	[kg]	34,5

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten; halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich; schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.

Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus; Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.

Technische Daten

Leistung, Verbrauch und Einbaumaße

	EMS4	EMG4
Brennerleistung (H_s)		
Starkbrenner S	1 x 2,75 kW	1 x 3,00 kW
EE _{Starkbrenner} *	56,99	59,27
Normalbrenner N	2 x 1,65 kW	2 x 1,65 kW
EE _{Normalbrenner} *	58,90	58,90
Garbrenner G	1 x 1,00 kW	1 x 1,00 kW
Energieeffizienz Kochmulde EE _{gas hob} *	58,23	59,00
Anschlusswerte		
Gas (Flüssiggas)	7,05 kW (512 g/h)	7,30 kW (530 g/h)
Elektro: Nennaufnahme Nennspannung	3200 W 230 V AC 50 Hz	
Gerätemaße/mm		
Kochfeld (B x T x H)	584 x 514 x 88	
Geräteunterteil (B x T x H)	560 x 492 x 592	
Ausschnittmaße/mm		
Kochfeld (B x T)	560 x 490	
Geräteklasse	3	
Produkt-Identnummer	CE-0085BL0010	

Die Leistungsangaben beziehen sich auf den Brennwert und sind errechnet mit den Prüfgasen Erdgas G20 (Methan) und Flüssiggas G30 (Butan).

Das Gerät ist nach VDE- und DVGW-Richtlinien sowie der EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) und EN 30 geprüft.

*) "EE" entspricht der Energieeffizienz nach EN 30-2-1, Prüfgas G20