

ST 8R4 S B4 FB

Induktionskochfeld mit Muldenlüfter, Rahmenlos, Schott HIGHTRANS-Glas

Artikelnummer: 9008013011

**Produkt- und Planungshinweise**

- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Zur Wartung und Reinigung müssen die Schubladen und Fachböden im Unterschrank herausnehmbar sein.
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Ausstattung

Touch Control	Mono Slider
LED Anzeige	Rot
Ankochautomatik	✓
Automatische Topferkennung	✓
Booster für jede Kochzone	✓

Funktionen

Stop & Go Funktion	✓
Warmhaltestufe	✓
Timer (99 min)	✓
Kurzzeitwecker	✓
Grillfunktion	✓

Sicherheit

Verriegelung	✓
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Automatische Sicherheitsabschaltung	✓

Kochzonen

Zone vorne links	Ø 200 mm	2,3/3,0 kW
Zone vorne rechts	Ø 160 mm	1,4/2,1 kW
Zone hinten links	Ø 145 mm	1,4/1,85 kW
Zone hinten rechts	Ø 160 mm	1,4/2,1 kW

Abmessungen

Gerätemaße (BxHxT)	800 x 195 x 520 mm
Ausschnittmaße (BxT)	750 x 490 mm
Unterschrankbreite	800 mm

Technische Daten

Spannung	AC 230 V / 2NAC 400 V
Leistung	
- Induktion	7,2 kW
- Lüfter	0,17 kW
Leistungsaufnahme Stand-by-Betrieb	0,11 W
Länge Anschlußkabel	1,5 m

Technische Spezifikationen Muldenlüfter

Betriebsart	Umluft/Abluft
Leistung max./IEC	528,2 m ³ /h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Automatische Lüftersteuerung	✓
Betriebsgeräusche	min. 51,9 dBA / max. 75,5 dBA
Fettabseidung	89,5 %
Fettabseidung Klasse	B
Fettfilter	Aluminium